


Charon Kríž s integrovanou brámkou HTS-M01



PRINCÍP

Elegantný a reprezentatívny turniketový systém s riadenou kontrolou smeru priechodu a s integrovanou brámkou pre prevoz materiálu alebo vozičkára.

Tento prístupový systém sa vybavuje čítačkou kariet a inštaluje sa v dohľade personálu recepcie alebo samostatne.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nerezová oceľ:

- matný povrch
- lesklý povrch

Presklená časť: 10 mm tvrdené sklo

Iné prevedenie na požiadanie

POPIS

Konštrukcia z ohýbanej trubkovej nerezovej ocele vyznačujúca sa vysokou kvalitou spracovania povrchu

- s trubkovou konzolou pre kartovú čítačku

Prístupové strany

- dovnútra sprava
- dovnútra zľava

Kríž aj bránka

Nerezový stĺp a :

- tvrdené bezpečnostné sklo
- nad podlahou 40 mm
- na hornej strane skla držadlo
- nerezová oceľová trubka $\varnothing 48\text{mm}$

Na želanie špeciálne úpravy.

FUNKCIA

Smer vstupu

- voľný
- uzamknutý
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Smer východu

- voľný
- uzamknutý
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Servo pohon pozvoľna otáča bariérou do nasledujúcej pokojovej polohy. Ak nie je uskutočnený priechod, uvoľnenie je zrušené po nastavenom čase.

Bránka

V prípade potreby sa bránka otvorí a turniket sa automaticky otočí o 90° .

Tým vznikne priechodný priestor 1000mm.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Riadenie integrované vo vnútri
Napájanie: 230V / 50Hz

Príkon: 75VA

Elektronika schránka: 2ks
170x280x90

Čítacie zariadenie

Kompatibilné so štandardnými systémami prístupovej kontroly

- sériové rozhranie
- Špeciálne rozhranie pre komunikáciu so zabudovaným riadiacim automatom a spojení s užívateľským riadiacim systémom je možné dohodnúť na požiadanie.

VOLITEĽNÉ DOPLNKY

- doplnky alebo inštalácia kartovej čítačky, mincovej jednotky a pod.
- signálne zariadenie
- generátor náhodného čísla
- riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie
- záložný zdroj

Vysvetlivky:

- voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)

Upozornenie: Alternatívnu funkciu alebo diely je nutné špecifikovať už pri objednávke.

MONTÁŽ

- Zabetónovanie do základnej podlahy
- Konečná podlaha skrutky
- Medzi podlaha skrutky

Priechodnosť:

- 25 osôb/min.

Rozmery

šírka priechodu 625/1000mm

celková šírka 1960mm

výška 1004mm

hĺbka 1470mm

Hmotnosť: 420 kg

