

## Bránka Kentaur FGE M01, 03

Vysoká bránka  
jednoduchá, dvojité



### PRINCÍP

Vysoká bránka pre automatické otvorenie prístupovým systémom s výškou 2270mm pre vonkajšiu inštaláciu. Je určená predovšetkým pre prevoz materiálu objemnejších nákladov do šírky 1500mm. Bránka sa otvára automaticky po impulze z vonkajšieho zariadenia. Otvára sa v smere priechodu. Vhodné ako únikový východ

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

*Rám a vodiace prvky:*

- žiarovo zinkované
- žiarovo zinkované a nalakované podľa vzorkovníka RAL

*Krídlo - nerezová oceľ:*

- matný povrch
- lesklý povrch

Iné prevedenie na požiadanie.

- nerezová oceľ kvalita V2A, V4A

Informujte sa prosím o turnikete 120° a jeho variante BIKE s dverami pre

bicykel, popr. 180° a jeho variante ID s dverkami pre vozík alebo náklad, prípadne o variante turniketu bez pohonnej jednotky.

### FUNKCIA

#### Smer vstupu

Dvere sa otvárajú a zatvárajú automaticky podľa požiadaviek riadiacej jednotky:

- systémom prístupovej kontroly

#### Smer výstupu

Dvere sa otvárajú a zatvárajú automaticky podľa požiadaviek riadiacej jednotky:

- systémom prístupovej kontroly

### VARIANTY PREVEDENIA

Jednokrídlová bránka

Dvojkrídlová bránka

APROKS Slovakia s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava

Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava 42

e-mail: [aproks@aproks.sk](mailto:aproks@aproks.sk)

Tel.: 02/2086 2321

Fax: 02/2086 2322

[www.aproks.sk](http://www.aproks.sk)

### Pri výpadku sieťového napájania

- oboje dvere sú otvorené
- oboje dvere sú blokované
- záložný zdroj (UPS)

Nutné špecifikovať pri objednávke!!

Automatické nastavenie do východiskovej polohy po ukončení výpadku napájania.

### ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Riadiaca jednotka je inštalovaná v stropnej časti.

Napájanie: 230VAC / 50Hz.

Príkon: 500VA

### Čítacie zariadenie

Kompatibilné so štandardnými systémami prístupovej kontroly

- sériové rozhranie

Špeciálne rozhranie pre komunikáciu so zabudovaným riadiacim automatom a spojenie s užívateľským riadiacim systémom je možné dohodnúť na požiadanie.

### MONTÁŽ

- zabetónovaním rýchlotuhnúcim betónom do pripraveného základu s výškou  $x=150\text{mm}$ 
  - na konečnú podlahu pomocou skrutiek
  - do mezipodlahy pomocou skrutiek

Nárys upevnenia na požiadanie

### VOLITEĽNÉ DOPLNKY

- doplnky alebo inštalácia kartovej čítačky a pod.
- riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie
- ochrana pred vplyvmi prostredia
  - strieška a fascie
  - odkvap s odpadom
  - osvetlenie
- násobná inštalácia
  - pod jednou strechou
- mechanické uzamknutie
- batériové počítadlo otáčok

### Vysvetlivky:

- voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)

### Upozornenie:

Alternatívne funkcie alebo diely je nutné špecifikovať už pri objednávke.

### ROZMERY (v mm)

Celková výška: 2270

Výška priechodu: 2065

Šírka priechodu: 720-1500

Celková šírka: 1370-1940

