

Speed Gates



PRINCIP

Velmi rychlá vrata pro intenzivní provoz v garážích nebo na hranicích pozemků. Díky rychlosti otevírání spojuje klasická vrata a závoru do jednoho.

Varianty:

- elektromotorická

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Ocelové díly:

- žárově zinkováno
- žárově zinkováno a nalakováno dle vzorníku RAL

Jiné provedení na požádání.

POPIS

Celoocelová masivní svařená konstrukce z jácklů přizpůsobená pro venkovní i vnitřní prostředí včetně extrémních podmínek (mráz, poušť)

Horní nebo dolní pojezdový díl

Ocelový s ozubenými koly

Režimy speed gates

- zavřený – otevírá se pouze při nebezpečí nebo od externího signálu
- otevřený – zavírá se pro

průjezd vozidla

POHON

Elektrický: Třífázový elektromotor s řídicí elektronikou PLC

Elektrická výbava: řídicí jednotka PLC je v samostatné skříni. Ovládací prvky 24V
Napájení: 380VAC / 50Hz

Příkon: dle velikosti vrat minimálně 3000VA

Umístění pohonu: dolní v zemi, horní v horním rámu, v bočních sloupech

Směr vjezdu

- řízen elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - tlačítkem

Směr výjezdu

- řízen elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - tlačítkem

Servopohon otevírá vrata do pracovní polohy.

Rychlost otevření je 1m/sec.

Při výpadku napájení

- zůstane v poloze, kdy byl vypnut
- pomocí pomocné tyče lze otevřít nebo zavřít

Čtecí zařízení

Kompatibilní se standardními systémy přístupové kontroly

- sériové rozhraní

Speciální rozhraní pro komunikaci se zabudovaným řídicím automatem a spojení s uživatelským řídicím systémem lze dohodnout na požádání.

BEZPEČNOST

Bezpečnost projíždějícího vozidla je zajištěna soustavou indukčních smyček, které monitorují průjezd vozidla. Dále je to infrazávora zabudovaná ve sloupu a bezpečnostní lišta proti sevření



BEVEILIGINGSGROEP

APROKS, spol. s r. o.

automatizace – projekty – konstrukce – systémy

Veletážní 67, 17000 Praha 7

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- řídicí panel nebo dálkové ovládání
- doplňky nebo instalace karet ní čtečky apod.
- elektronický klíč k jednorázovému uvolnění
- fotozávora
- signalizační zařízení
- záložní zdroj
- osvětlení

Hmotnost od 1500 kg

Vysvětlivky:

- volitelný doplněk (za příplatek)
- alternativa (v ceně)

Upozornění:

Alternativní funkce nebo díly je nutno specifikovat již při objednávce

ZÁKLDNÍ ROZMĚRY (mm)

sloupy jáckl 200 x 200mm
rám jáckl 60 x 60 mm (80x80)
výplň jáckl 35 x 35 mm
4 vertikální a 2 horizontální bezpečnostní lišty

MONTÁŽ

- do země dle předaných podkladů podle zvoleného způsobu uložení pohonu

Výkres upevnění na požádání

APROKS, spol. s r.o. www.aproks.cz

Zelený Pruh 1091, 140 00 Praha 4 Tel.: 233 376 194, 233 371 092 Fax: 233 379 192 e-mail: aproks@aproks.cz

702 00 Moravská Ostrava, Hlubinská 20, Tel: 603 218 982

e-mail: morava@aproks.cz